

 TAMAYA

TAMAYA デジタル流速計

DIGITAL CURRENT METER

**UC-200V/UC-300V**



UC-200V

UC-300V

カウンター

# UC-200V/UC-300V

## 主な特長

測定値データ  
20,000点メモリー可能

オプションのコンピュータケーブル  
(取込ソフト付)で  
Excelにデータ転送可能

無接点センサーの採用により  
安定した流速測定が可能

流速・測定時間・計測パルス数の  
表示可能

インターバル  
5、10、20、40、60、90秒の  
平均時間設定

リアルタイム流速表示

防滴カウンターにより  
悪天候下でも測定可能

防水コネクターの採用により  
もしもの断線時には  
ケーブルのみの交換が可能

従来の流速計に比べ  
メンテナンス納期の大幅短縮

## 主な仕様

モデル	UC-200V(中流速)	UC-300V(微流速)	
測定範囲	約0.08m/秒～3.5m/秒	約0.03m/秒～1.6m/秒	
接点	電磁素子検出方式		
表示	16文字×2行		
測定モード	5・10・20・40・60・90秒 平均流速/リアルタイム流速		
データメモリー	20,000点 (オプション/コンピュータケーブルでExcelに転送)		
耐水	水深 約30m		
電源	単三乾電池 4本 連続使用 40時間以上		
ケーブル	標準10m (ケーブルの長さをご相談に応じます。)		
検査成績書	セレス流速計係数試験成績書		
寸法・重量	センサー	120×120×400mm 2.0kg	50×70×250mm 0.6kg
	カウンター	160×70×80mm 0.66kg	
	収納ケース	460×240×300mm 3.2kg	350×200×220mm 1.9kg
標準付属品	ケーブル10m 1本		ケーブル10m 1本
	重錘4kg		測定ロッド1m
	カウンターケース		カウンターケース
	ドライバー (+/-)		
オプション	コンピュータケーブル(RS-232C) 取込ソフト付		コンピュータケーブル(RS-232C) 取込ソフト付
	測定ロッド1m 2本		